

## Cámara Exterior

# C3W 1080P

Cámara Internet Montaje en Pared Exterior



### Características Principales

**Full HD** 1080p

Altavoces de alto decibel

Señal Wi-Fi más fuerte y estable con dos antenas

Defensa Activa

Resistente al agua y al Polvo IP66

Almacenamiento local de video en una tarjeta de memoria micro SD/SDHC de hasta 128GB

Función Día/Noche, cambio automático, Soporta Infrarrojos hasta 94.8 pies (30 metros)

## Especificaciones

### CÁMARA

Sensor de Imagen	CMOS 1/2.7" Escaneo Progresivo
Iluminación Mínima	0.02Lux @(f/2.2, AGC enc) , 0 Lux con IR
Lente	2.8mm@F2.2, Ángulo de Visión: 103°(Horizontal), 118°(Diagonal) 4mm@F2.0, Ángulo de Visión: 87°(Horizontal), 104°(Diagonal) 6mm@F2.0, Ángulo de Visión: 54°(Horizontal), 62°(Diagonal)
Día & Noche	Filtro de corte IR con cambio automático
Rango IR	Hasta 98.4 pies (30 metros)
WDR	WDR Digital

### COMPRESIÓN

Compresión de Video	Perfil Principal H.264
Tasa de Bits de Video	HD; balance y fluidez. Tasa de bits adaptativo.

### IMAGEN

Máx. Resolución	1920 x 1080, soporta flujo de video dual
Tasa de Cuadros	50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps; velocidad de cuadro adaptable de transmisión de red

### Tecnología Principal

Alarma Inteligente	Detección de movimiento inteligente
Configuración Inteligente	Configuración Wi-Fi one-key
Protocolo de Interfaz	Protocolo propietario de Ezviz cloud
Función General	Anti-parpadeo, Flujo de Video Dual, Heart Beat, Imagen Espejo, Protección de Contraseña, Marca de Agua

### PARÁMETROS INALÁMBRICO

Estándar	IEEE802.11 b/g/n
Rango de Frecuencia	2.4GHz a 2.4835GHz
Seguridad	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de Transmisión	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :135Mbps

### GENERAL

Almacenamiento	Soporta ranura de tarjeta micro SD (* 128 GB)
Condiciones de Funcionamiento	-22°F a 140 °F (-30°C - 60°C ), humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de Alimentación	DC12V±10%
Consumo de Potencia	Máx 6W (ICR 9W)
Dimensiones	150.44mm x 85.80mm x 71.64mm
Peso	326g
Clasificación IP	IP66
Interface de Red	
Interface de Comunicación	RJ45 10M / 100M puerto Ethernet auto-adaptativo * 1

